



Prodotti di preparazione

Fissativi, isolanti

All'acqua e al solvente

Alphafarb trasparente serie 0109
Emulsionfarb serie 0100
Emulsionfarb pigmentato serie 0101
Fondo Uniformante Universale serie 0101/R
Antimacchia serie 0025

Antiruggini, primer, fondi

Antiruggine sottonitro/L serie 0060
Miniofarb B serie 601B
Ferrofarb serie 0508
Farbite serie 0270

Rasanti, stucchi, riempitivi

Betonfarb serie 0808
Stucco facile serie 0011
Praticstuc F5 serie 0005
Stucco leggero K Farb serie 0006
Carflex serie 0127
Carflex vetro serie 0128

STUCCO LEGGERO K FARB

Serie 0006



Stucco ultraleggero antiritiro all'acqua in pasta per muro e legno, per uso interno ed esterno.

È un prodotto a base di microsferi pronto all'uso di facile applicazione da impiegare in interno ed esterno a rapida essiccazione per livellare velocemente le imperfezioni presenti sia su supporti in legno che murali. Consente la realizzazione di grossi spessori senza ritiri e screpolature. Sopraverniciabile con pitture sintetiche e idrodiluibili. Conforme alle normative VOC.

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,5	16,48	8,24	(6x0,5)

Diluizione:
pronto all'uso

Resa Indicativa:
0,75-2 mq/lt
a seconda dello spessore applicato

Applicazioni:
spatola o frattazzo

Colori disponibili:
bianco

Confezioni:
0,5 lt

CARFLEX

Serie 0127



Stucco metallico poliestere a rapida essiccazione. Bicomponente a spatola.

Il Carflex è il tradizionale stucco poliestere da carrozzeria, a due componenti. Rapido indurimento e facile da carteggiare, viene utilizzato per livellare in mano unica anche grosse imperfezioni (fino ad 800 micron). Il prodotto ha un bassissimo calo e ritiro. Viene usato principalmente in officine di carrozzeria e carrozzeria industriale. Aderisce perfettamente su superfici in lamiera grezza, vetroresina, ghisa e legno, purchè carteggiate ed esenti da acqua ed inquinanti in genere. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di prodotto.

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,75	11,12	8,34	(12x0,75)

Rapporto d'impiego:
98 parti in peso di Carflex
2 parti in peso di Induritore Carflex

Pot Life (20°C): 5-6 minuti

Diluizione: il prodotto è pronto all'uso per pulizia usare il diluente START

Resa Indicativa: 5 mq/litro per 100 micron di spessore

Applicazioni: spatola

Colori disponibili: grigio

Confezioni: 0,75 lt

CARFLEX VETRO

Serie 0128



Stucco metallico poliestere a rapida essiccazione. Bicomponente a spatola, rinforzato con fibra di vetro.

Il Carflex vetro è uno stucco poliestere bicomponente altamente resistente, aderente, tenace ed elastico. Tali caratteristiche meccaniche vengono conferite dalla presenza di microfibre di vetro che rinforzano strutturalmente lo stucco. Grazie al tipo di formulazione ed al bassissimo ritiro può essere usato per livellare imperfezioni fino a qualche millimetro. Viene principalmente usato per riempire cavità, sigillare giunzioni, rigenerare e ricostruire particolari danneggiati, sia nel settore industria, sia in quello nautico e nel fai da te. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di prodotto.

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,75	11,50	8,62	(12x0,75)

Rapporto d'impiego:
98 parti in peso di Carflex vetro
2 parti in peso di Induritore Carflex

Pot Life (20°C): 5-6 minuti

Diluizione: il prodotto è pronto all'uso per pulizia usare il diluente START

Resa Indicativa: 1 mq/litro per 500 micron di spessore

Applicazioni: spatola

Colori disponibili: grigio scuro

Confezioni: 0,75 lt

Prodotti di preparazione

Rasanti, stucchi, riempitivi

Prodotti di preparazione



BETONFARB

Serie 0808

Adesivo collante e rasante in polvere fibrinforzato. Per sistema a cappotto a finitura civile.

È un premiscelato a base di cementi, cariche minerali selezionate, additivi e specifiche resine. Indicato sia per l'incollaggio dei pannelli sia per la successiva rasatura.

Buona applicabilità, il ritiro moderato lo rendono adatto per stuccature di fessurazioni. Per esterni su muri vecchi e nuovi. Conforme alle normative VOC.

Confez. Kg	Prezzo €/Kg	Prezzo €/Cad	Note
25	1,26	31,50	GRIGIO
25	1,44	35,92	BIANCO

Diluizione:

Impastare con 10-20% d'acqua
Applicare su calcestruzzo, mattoni ed intonaci cementizi

Resa Indicativa:

per incollaggio: 2,5-4 Kg/m²
per rasatura con rete: 2-4 Kg/m²
cappotto finito: 6-8 Kg/m²

Applicazioni:

spatola, frattazzo

Colori disponibili:

grigio (bianco su ordinazione)

Confezioni:

25 kg

STUCCO FACILE

Serie 0011



Stucco in pasta per muro e legno. A base di polimero vinilico in emulsione acquosa per uso interno.

È un prodotto in pasta, di facile applicazione e basso ritiro. Buone caratteristiche di lavorabilità, di rapida essiccazione, veloce e facile da carteggiare. Utilizzabile in tutte quelle situazioni dove si necessita livellare le imperfezioni, riempire crepe e avvallamenti su supporti in muro, legno e cartongesso. Consigliato sia per il "fai da te" sia per uso professionale. Conforme alle normative VOC.

Confez. Kg	Prezzo €/Kg	Prezzo €/Cad	Note
0,25	5,92	1,48	(24x0,25)
0,5	4,32	2,16	(24x0,5)
1	3,07	3,07	(12x1)
5	2,80	14,00	(4x5)

Diluizione:

pronto all'uso

Resa Indicativa:

0,75-2,0 kg/m²
secondo lo spessore applicato

Applicazioni:

spatola, frattazzo

Colori disponibili:

bianco

Confezioni:

0,25 kg - 0,5 kg - 1 kg - 5 kg

PRATICSTUC F5

Serie 0005



Stucco in polvere per muro e legno. A base di gesso alabastro, per interni. Facile da usare, ottimi risultati su legno, intonaco e cartongesso.

È un prodotto in polvere che, miscelato con acqua, consente di ottenere uno stucco di facile applicazione e carteggiabilità a secco. La miscela diventa subito omogenea e consente un buon tempo di lavorabilità. Una volta asciutto il prodotto è di colore chiaro e facile da ricoprire previa un'applicazione con fissativo Emulsion 0100. Adatto per qualsiasi applicazione in interni, quali interventi di stuccatura, rasatura e patinatura delle pareti interne, porte, infissi, ecc. Conforme alle normative VOC.

Confez. Kg	Prezzo €/Kg	Prezzo €/Cad	Note
1	2,28	2,28	(12x1)
5	2,14	10,70	(5x5)
25	1,90	47,50	

Diluizione:

stemperare con acqua sino ad ottenere la consistenza desiderata

Resa Indicativa:

1-3 mq/kg
secondo lo spessore

Applicazioni:

spatola, frattazzo

Colori disponibili:

bianco

Confezioni:

1 Kg - 5 Kg - 25 Kg

MINIOFARB

Serie 601B



Antiruggine oleosintetica a base di fosfati di zinco. Tinta arancio. Ottima protezione anticorrosiva ed aderenza.

Primer per materiali ferrosi di notevole azione anticorrosiva, che garantisce una sicura protezione nel tempo. Il tipo di formulazione conferisce particolare adesione su ferro e sovraverniciabilità con tutte le pitture sintetiche. Indicata sia per carpenteria industriale che per il "fai da te". Conforme alle normative VOC.

Confez. lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,5	15,03	7,52	(6x0,5)
2,5	12,78	31,95	(4x2,5)

Diluizione:

10-15% con diluente SINTESYS o con diluente GIULIA

Resa Indicativa:

6-8 mq/litro per mano

Applicazioni:

pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili:

arancio

Confezioni:

0,5 lt - 2,5 lt

FERROFARB

Serie 0508



Primer a spessore, sintetico, per manufatti in materiale ferroso. Prodotto ad uso generale.

Antiruggine sintetica a base di resine alchidiche gliceroftaliche. Si tratta di un primer per ferro caratterizzato da discreto potere anticorrosivo e buona aderenza anche su superfici non perfettamente preparate purchè pulite e compatte. Facile e rapido da usare. Utilizzato normalmente per il settore "fai da te" dove normalmente vengono effettuate applicazioni a pennello. Conforme alle normative VOC.

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,25	16,05	4,01	(6x0,25)
0,5	11,44	5,72	(6x0,5)
2,5	10,10	25,25	(4x2,5)

Diluizione:

10-15% con diluente SINTESYS o con diluente JULIUS

Resa Indicativa:

6-8 mq/litro

Applicazioni:

pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili:

rosso ossido, grigio

Confezioni:

0,25 lt - 0,5 lt - 2,5 lt

FARBITE

Serie 0270



Pittura di fondo per legno, riempitiva opaca per uso interno, coprente e riempitivo.

È un sottofondo sintetico per legno, con funzione di prima mano, per smalti, di cui ne esalta le caratteristiche di applicazione e resistenza. Di aspetto opaco, consente ottima copertura, elevata dilatazione e carteggiabilità. Riempie e chiude tutte le irregolarità superficiali minimizzando i difetti del legno e consentendo una successiva carteggiatura sino a superficie liscia. La Farbite risulta particolarmente adatta come fondo per porte e serramenti interni e tutte quelle strutture in legno da preparare in maniera ottimale per una successiva pitturazione a smalto. Conforme alle normative VOC.

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,25	18,12	4,53	(6x0,25)
0,5	13,73	6,86	(6x0,5)
2,5	11,31	28,28	(4x2,5)

Diluizione:

10-20% con diluente GIULIA

Resa Indicativa:

8-10 mq/litro

Applicazioni:

pennello, rullo, spruzzo

Colori disponibili:

bianco

Confezioni:

0,25 lt - 0,5 lt - 2,5 lt

Prodotti di preparazione

Fissativi, isolanti e antiruggine

FONDO UNIFORMANTE UNIVERSALE

Serie 0101/R



Fissativo coprente acrilico all'acqua. Stabilizza il sottofondo e migliora la copertura del ciclo applicativo.

È un prodotto ad azione stabilizzante dotato di copertura, per utilizzi su ogni tipo di intonaco. La particolare formulazione di questo prodotto consente di ottenere una discreta copertura pur mantenendo una buona penetrazione nel supporto. Tali caratteristiche rendono il Fondo Uniformante Universale un eccezionale prodotto di preparazione del sottofondo. Consigliato dove si voglia migliorare la copertura in cicli standard. Per interni ed esterni.

Confez. lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
5	7,50	37,50	
14	6,20	86,80	

Diluizione:

con acqua da 10 al 50%

Resa Indicativa:

10-40 mq/litro
in funzione della diluizione
e dell'assorbimento del supporto

Applicazioni:

pennello, rullo

Essiccazione (20°C-60% U.r.):

per sovrapplicazione: 2-3 ore
completa: 12 ore

Colori disponibili:

bianco

Confezioni:

5 lt - 14 lt

ANTIMACCHIA

Serie 0025



Isolante antimacchia universale.
Extrarapido, di risultato immediato e efficace.

Si tratta di un isolante a rapidissima essiccazione con la proprietà di bloccare definitivamente macchie, depositi di fumo e di nicotina su soffitti e pareti.

Estremamente facile all'uso, garantisce effetti immediati e risolutivi. Adatto per ambienti "difficili" quali: bar, pizzerie, cucine, ristoranti, ecc, ed in tutte quelle situazioni dove affiorano delle macchie ostinate impossibili da ricoprire. Conforme alle normative VOC.

Confez. lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,75	13,31	9,98	(6x0,750)
4	10,99	43,96	(2x4)

Diluizione:

il prodotto è pronto all'uso
per pulizia usare il diluente START

Resa Indicativa:

8-12 mq/litro
secondo l'assorbimento del supporto

Applicazioni:

pennello, rullo

Colori disponibili:

trasparente

Confezioni:

0,750 lt - 4 lt

ANTIRUGGINE SOTTONITRO L

Serie 0060



Fondo anticorrosivo alchidico-fenolico per ferro, a rapida essiccazione.
Prima mano di ottima qualità per cicli monocomponenti.

È un prodotto formulato con speciali resine alchidiche a modifica fenolica e fosfati di zinco. Caratterizzato da un ottimo potere anticorrosivo ed un'ottima resistenza alla sovraverniciatura sia con smalti nitro sia con smalti sintetici. Consente una rapida essiccazione e tempi ridotti nella ricopertura, ottima aderenza al substrato ed elasticità. Protezione e copertura elevata anche sugli spigoli. Trova il suo massimo impiego in carpenteria pesante e carrozzeria industriale ove si desidera una qualità superiore per resistere a zone ambientali "difficili".

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,5	13,77	6,88	(6x0,5)
2,5	11,36	28,40	(4x2,5)
17,5	9,95	174,12	

Diluizione:

10-20% con diluente SINTESYS
o con diluente START

Resa Indicativa:

6-8 mq/litro

Applicazioni:

spruzzo convenzionale, spruzzo airless

Colori disponibili:

Grigio

Confezioni:

0,5 lt - 2,5 lt - 17,5 lt

ALPHAFARB trasparente Serie 0109



Isolante traspirante universale ad alta penetrazione ed elevate capacità impregnanti e consolidanti.

Fissativo isolante a base solvente per esterni. Eccezionale resistenza all'alcalinità sviluppata dagli intonaci. Prodotto con resine insaponificabili, da usarsi come primer murale di grande qualità. Adatto a qualsiasi tipo di superficie assorbente, consolida sottofondi friabili e prepara la superficie per la successiva pitturazione. Uniforma gli assorbimenti. Conforme alle normative VOC.

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
0,750	11,75	8,81	(6x0,750)
2,5	9,27	23,17	(4x2,5)
14	7,41	103,74	

Diluizione:

15-35% con diluente SINTESYS oppure con diluente START.

Resa Indicativa:

10-12 mq/lt per mano secondo assorbimento del supporto

Applicazioni:

pennello, rullo

Essiccazione (20°C-60% U.r.):

per sovrapplicazione: 4-5 ore completa: 8 ore

Colori disponibili:

trasparente

Confezioni:

0,750 lt - 2,5 lt - 14 lt

EMULSIONFARB Serie 0100



Primer trasparente acrilico all'acqua. Buona penetrazione e resa elevata.

È un prodotto ad azione stabilizzante adatto ad ogni tipo di supporto. Le resine che lo compongono hanno particelle molto fini che permettono una maggiore penetrazione nell'intonaco e ne rendono uniforme l'assorbimento. Buon potere consolidante. È il prodotto di preparazione ideale per la successiva applicazione del ciclo murale a base acqua sia all'interno che all'esterno. Migliora la coesione, isola dall'alcalinità dai supporti. Conforme alle normative VOC.

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
1	6,60	6,60	(6x1)
5	5,54	27,70	(2x5)
20	5,15	103	

Diluizione:

con acqua 1:4 / 1:6

Resa Indicativa:

20-50 mq/litro secondo la diluizione e la tipologia del supporto

Applicazioni:

pennello, rullo

Colori disponibili:

trasparente

Confezioni:

Taniche
1 lt - 5 lt - 20 lt

EMULSIONFARB PIGMENTATO Serie 0101



Fondo pigmentato coprente acrilico.

È un primer ad azione stabilizzante adatto ad ogni tipo di supporto, permette di uniformare il fondo soprattutto in presenza di finiture poco coprenti. Ottimo potere consolidante.

Confezione lt	Prezzo €/lt	Prezzo €/Cad	Note
Base bianca			
4,70	9,00	42,30	
13,16	8,19	107,78	
Base neutra			
3,75	6,50	24,38	
10,50	5,50	57,75	

Diluizione:

con acqua 30% / 50%

Resa Indicativa:

12-18 mq/litro secondo la diluizione e la tipologia del supporto

Applicazioni:

pennello, rullo

Colori disponibili:

bianco

Confezioni:

Taniche
5 lt - 14 lt

OPLÀ
SISTEMA
TINTOMETRICO